

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за удачный выбор и приобретение видеодомофона WARTE.
Он прослужит Вам долго.

Мы сделали все возможное, чтобы данное изделие удовлетворяло вашим запросам, приносило комфорт и защищенность, а качество соответствовало лучшим мировым образцам.

Средний срок службы изделия - 7 лет, при условии соблюдения правил эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень безопасности продукции WARTE, фактический срок эксплуатации может значительно превышать официальный.

При покупке проверьте правильность заполнения гарантийного талона.

Перед монтажом и эксплуатацией видеодомофона WARTE внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией по установке и эксплуатации.

Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны все необходимые технические данные и другая полезная информация. Мы сможем помочь вам квалифицированно и в кратчайшие сроки.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или функционал продукции с целью улучшения его свойств.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ

Комплект видеодомофона
WARTE-07-26

белый / черный



Описание комплект видеодомофона WARTE-07-26

В состав комплект видеодомофона с вызывной панелью входит видеодомофон, вызывная панель, которые обеспечивают отличную совместимость и являются полноценной системой видеодомофона.

При необходимости вы можете приобрести дополнительные элементы для системы видеодомофона: вызывные панели, дополнительные видеодомофоны, видеокамеры, электромеханический или электромагнитный замок, доводчик и другое совместимое с четырехпроводной системой домофона оборудование, кабель (КВК 4x0,75 или иной рекомендованный). При необходимости обратитесь к специалистам.


Состав комплект видеодомофона



Видеодомофон	1 шт.
Настенный кронштейн видеодомофона	1 шт.
Вызывная панель видеодомофона	2 шт.
Поворотный уголок вызывной панели	2 шт.
Козырек от осадков для вызывной панели	2 шт.
Инструкция в печатной версии	4 шт.
Крепежные элементы видеодомофона	3 уп.
Специальная отвертка для крепления вызывной панели	2 шт.
4 жильный провод	5 шт.
2 жильный провод	1-2 шт.

ПАСПОРТ

Требования к установке



⚠ Внимание:

- Запрещен разбор корпуса видеодомофона вне сервисного центра авторизованного производителем WARTE, поскольку это несет риск поражения электрическим током и прекращает гарантию производителя.
- Во избежание повреждения, не подвержайте видеодомофон значительным механическим и электромагнитным воздействиям, исключите воздействие влаги.
- Рекомендованная высота установки видеодомофона составляет 150 см.
- Монтаж и подключение домофона выполняется строго при отключенном питании!!!
- Если устройство хранилось в более холодном температурном режиме, чем рабочая температура, не подключайте питание к видеодомофону, пока видеодомофон полностью не нагреется до температуры эксплуатации.
- Для корректной работы домофона устанавливайте домофон и прокладывайте кабель на расстоянии не менее 30 см от сети питания переменного тока.

Основные характеристики

Диагональ и разрешение:	7" TFT (1024x600)
Поддерживаемый формат видеосигнала:	AHD/CVI/TVI/CVBS (PAL/NTSC), 1080P/960H/720P/480P
Режим разговора:	двухсторонняя связь
Время разговора:	до 120 секунд
Время просмотра:	настраиваемый параметр
Ток в режиме ожидания:	максимум 300мА
Ток в рабочем режим:	максимум 800мА
Источник питания:	встроенный блок питания на 220V или от внешнего источника 12V (доступен любой вариант)
Рабочая температура:	-10° +50° C
Способ установки:	настенный или настольный монтаж